



Alle Ausführungen mit weißem Rahmen



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Lumen/Watt	UGR	CRI	Modul	Maß (mm)	Gewicht (kg)	Input Voltage
BLPS36/4	36	4000K	3800	>100	<22	>80	625	620 x 620 x 25	2	AC 220V-240V/50Hz
		3000K*	3750	>100						
BLP/625/MC	36	4000K*	4030	>110	<19	>80	625	620 x 620 x 25	2	AC 220V-240V/50Hz
		5700K*	3900	>100						
		3000K*	3750	>100						
BLP/600/MC	36	4000K*	4030	>110	<19	>80	600	600 x 600 x 25	2	AC 220V-240V/50Hz
		5700K*	3900	>100						
		3000K*	3750	>100						

*** Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:**

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- dimmbar (Phasen- / abschnitt (Artikel Dim45)
- mit 3h-Notlicht (Artikel CEP1/3A)
- mit Aufbaurahmen für Modul-625 (Artikel BLP-6262)

Eigenschaften:

- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 90°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei

Anwendungsbereiche:

Bürräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

Lichtverteilungskurve:

