



Alle Ausführungen mit weißem Rahmen



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	UGR	CRI	Modul	Dimensionen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Eingangsspannung
BLPS36/4	36	4000K	3800	>100	<22	>80	625	620 x 620 x 25	2	AC 220V-240V/50Hz
		3000K*	3750	>100						
BLP/625/MC	36	4000K*	4030	>110	<19	>80	625	620 x 620 x 25	2	AC 220V-240V/50Hz
		5700K*	3900	>100						
BLP/600/MC	36	3000K*	3750	>100	<19	>80	600	600 x 600 x 25	2	AC 220V-240V/50Hz
		4000K*	4030	>110						
		5700K*	3900	>100						

\* Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

Optionen<sup>1</sup>:

dimmbar DALI	/DL
dimmbar 1-10V	/D
dimmbar Phasenschnitt	/TD
AC/DC-fähig	/ACDC
3h-Notlicht	/EP

<sup>1</sup> jeweiligen Code an die Artikelbezeichnung anfügen. Z. B. BLPS36/4/DL

Eigenschaften:

- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 90°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei

Zubehör

- Aufbaurahmen für Modul-625 (Artikel BLP-6262)

Anwendungsbereiche:

Bürräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

Lichtverteilungskurve:

