

Backlit-Panel Einlegeleuchte Modul-625

LED-Leuchten

Premium - Ausführung: UGR<19 & Multifarbe-Auswahl

3
JAHRE GARANTIE

FF flackerfrei



Multi-Schalter



Premium-Ausführung UGR<19 mit weißem Rahmen

Entspricht den Vorgaben nach DIN EN 12464-1 (Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen)

Ersetzt Rasterleuchten 4x18W oder 4x14W



Artikel	Watt (W)*	Modul	Maß (ohne Treiber)	Lichtfarbe	Lumen	UGR	CRI	Gewicht	Lumen/Watt	Input Voltage
BLP36W/19/MC	35	625	620 x 620 x 35	3000K*	3800	<19	>90	2	>110	AC 220V-240V/50Hz
	34	625	620 x 620 x 35	4000K*	4000	<19	>90	2	>110	AC 220V-240V/50Hz
	37	625	620 x 620 x 35	5700K*	4000	<19	>90	2	>110	AC 220V-240V/50Hz
BLP36W/19/4	35	625	620 x 620 x 35	4000K	4000	<19	>90	2	>110	AC 220V-240V/50Hz

* **Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:** WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- Casambi: Dimm- und schaltbar per Handy-App (App kann kostenfrei im Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden)
- dimmbar (Phasen- / abschnitt (Artikel Dim45))
- mit 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)

Eigenschaften:

- Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- > 110lm/W und CRI > 90
- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- LEDs mittig für eine homogene Beleuchtung

Anwendungsbereiche:

Bürräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Graphikbüros, Druckereien, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, Friseursalon, usw.

Ausschreibungstext BLP36W/19/4

LED Einlegeleuchte für Deckensystemen-625x625, SMD LED Technologie 36W 4000 Lumen, mit Entblendungsklasse UGR<19 ermöglicht den Einsatz für Bildschirmarbeitsplätze, Farbwiedergabe CRI RA>90, Lichtfarbe 4000K, Abstrahlwinkel 120°, die LED Einlegeleuchte ist als Ersatz für BAP-Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen 4x14/18W geeignet, Leuchten- Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in Weiß, Leuchten Maß 620x620x30mm, Schutzart IP20 (Raumseitig), elektrische Schutzklasse II, inkl. Treiber, Produktlebensdauer: 50.000h, schaltbarer, elektronischer Treiber 230V 50/60Hz, 40W, 850mA, flackerfrei. Optionen: 3h-Notlicht und dimmbare Ausführung (DALI, Switch-Dim und 1-10V)