

# LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit gefrosteter Wanne



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	CRI	Abstrahlwinkel	Maß LxBxH	IP Schutzart	Lumen / W
CDCP27/4	27W	4000K	3700	> 80	120°	1500 x 100 x 73	IP65	>130
CDCP45/4	45W	4000K	6500	> 80	120°	1500 x 100 x 73	IP65	>130
CDCP45/5	45W	5000K	6500	> 80	120°	1500 x 100 x 73	IP65	>130

#### Eigenschaften:

- Gehäuse grau mit gefrosteter Wanne
- Gehäuse und Wanne aus UV-beständigem Polycarbonat mit Edelstahl-Clips
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- IK08
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

#### Optionen:

- 3h-Notlicht
- Mit HF-Sensor
- Dimmbar (DALI oder 1-10 Volt)

#### Anwendungsbereiche:

Tiefgaragen, bedachte Außenbereiche, Parkhäuser, Kellerbereiche, Brücken, Fabriken, Autowerkstätten und andere Bereiche die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.

**Anmerkung: Keine Gewährleistung bei Bohrungen an Leuchtgehäuse – bitte nutzen Sie die beigefügten Befestigungsklammern!**

#### Lichtverteilungskurve:

