Runde LED Wand-/ Deckenleuchte IP54, dimmbar

Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	CRI	Abstrahl-winkel	Abmessungen Ø x A	IP Schutzart	Gewicht (kg)	Input Voltage (V)
CE12WLED/MC	12	3000K[1]	1120	>80	120°	200 x 48	IP54	0.5	AC 220V-240V/50Hz
		4000K[1]	1210						
		5700K[1]	1170						
CE18WLED3[2]	18	3000K	1530	>80	120°	300 x 40	IP54	1.2	AC 220V-240V/50Hz
CE18WLED4[2]	18	4000K	1620	>80	120°	300 x 40	IP54	1.2	AC 220V-240V/50Hz
CE30WLED/MC	30	3000K[1]	2970	>80	120°	400 x 52	IP54	1.4	AC 220V-240V/50Hz
		4000K[1]	3250						
		5700K[1]	3210						

[1] Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5400K-5700K

[2] Verfügbar mit Bewegungsmelder. Artikel CE18WLED3/MS bzw. CE18WLED4/MS auf Seite 45.

Eigenschaften:

- CE-Series sind ausgestattet mit dimmbarem Treiber (TRIAC / Phasenan- und abschnitt) Power-Faktor > 0,9 und LED-Board (2835 SMD)
- Sehr stabile Leuchte IK-08, flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h

Anwendungsbereiche:

Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.

Lichtverteilungskurve: