

Runde LED Wand-/ Deckenleuchte IP54, dimmbar



Artikel	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	CRI	Abstrahlwinkel	Input Voltage (V)	IP Schutzart	Ø A	B	Höhe C	Gewicht (Kg)
CE12WLED3	12	3000K	1050	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	200	171	48	0.5
CE12WLED4	12	4000K	1100	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	200	171	48	0.5
CE18WLED3*	18	3000K	1530	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	300	271	40	1.2
CE18WLED4*	18	4000K	1620	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	300	271	40	1.2
CE30WLED3	30	3000K	2600	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	400	371	52	1.4
CE30WLED4	30	4000K	2800	>80	120°	AC 220V-240V/50Hz	IP54	400	371	52	1.4

* Verfügbar mit Bewegungsmelder. Artikel CE18WLED3/MS bzw. CE18WLED4/MS auf Seite 45

Eigenschaften:

- CE-Series sind ausgestattet mit dimmbarem Treiber (TRIAC / Phasenan- und abschnitt) Power-Faktor > 0,9 und LED-Board (2835 SMD)
- Sehr stabile Leuchte IK-08, flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h

Anwendungsbereiche:

Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.



Lichtverteilungskurve:

CE18WLED3

