

LED Panel Einlegeleuchte Modul-625

Basic-Ausführung: UGR<22

3
JAHRE GARANTIE

FF flackerfrei



alle Ausführungen mit weißem Rahmen



Artikel	Watt (W)	Modul	Maß (ohne Treiber)	Lichtfarbe	Lumen	UGR	CRI	Lumen/Watt	Gewicht	Input Voltage
CLPG40W/3	40	625	618 x 618 x 11	3000K	3800	<22	>80	>90	3	AC 220V-240V/50Hz
CLPG40W/4	40	625	618 x 618 x 11	4000K	4000	<22	>80	>100	3	AC 220V-240V/50Hz
CLPG40W/6	40	625	618 x 618 x 11	6000K	4000	<22	>80	>100	3	AC 220V-240V/50Hz

Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:


- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- dimmbar (Phasenan- / abschnitt (Artikel Dim45)
- Casambi: Dimm- und schaltbar per Handy-App (App kann kostenfrei im Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden)
- mit 3h-Notlicht (Artikel LEDP-NL3A)
- mit Aufbaurahmen (Artikel LEDP-Rahmen)

Eigenschaften:

- Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht
- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei
- LGP aus PMMA

Lichtverteilungskurve:

CLPG40W/4



Anwendungsbereiche:

Empfang, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Industrie und Handwerk, Treppen, Flure, usw.