

LED Panel Einlegeleuchte Modul-625

Ausführung: UGR<22



alle Ausführungen mit weißem Rahmen



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	UGR	CRI	Dimensionen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Eingangsspannung
CLPG40W/3	40	3000K	3800	>90	<22	>80	620 x 620 x 25	3	AC 220V-240V/50Hz

Optionen¹:

dimmbar DALI	/DL
dimmbar 1-10V	/D
dimmbar Phasenschnitt	/TD
AC/DC-fähig	/ACDC
3h-Notlicht	/EP

¹ jeweiligen Code an die Artikelbezeichnung anfügen. Z. B. CLPG40W/3/DL

Eigenschaften:

- Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht
- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei
- LGP aus PMMA

Zubehör

- mit Aufbaurahmen (Artikel LEDP-Rahmen)
- Einbauklammern für gesägte Öffnungen
Set à 4 Klammern (Artikel LEDP-Clips)

Anwendungsbereiche:

Empfang, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Industrie und Handwerk, Treppen, Flure, usw.

Lichtverteilungskurve:

