

LED Panel Einlegeleuchte Modul-625

IP65 - Ausführung: UGR<22 & Multifarbe-Auswahl



alle Ausführung mit weißem Rahmen

Multi-Schalter



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	UGR	CRI	Modul	Dimensionen (L x B x H)	Gewicht (kg)	Eingangsspannung
	39	3000K*	3400	>80						
CLPGA40/M/65	37	4000K*	4100	>110	<22	>80	625	620 x 620 x 10	3	AC 220V-240V/50Hz
	38	5700K*	4000	>100						

* Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

Optionen¹:

dimmbar DALI	/DL
dimmbar 1-10V	/D
dimmbar Phasenschnitt	/TD
AC/DC-fähig	/ACDC
3h-Notlicht	/EP

¹ jeweiligen Code an die Artikelbezeichnung anfügen. Z. B. CLPGA40/M/65/DL

Eigenschaften:

- Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP65 (raumseitig)
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h
- Flackerfrei
- LGP aus PMMA
- Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht

Zubehör

- Aufbaurahmen für Modul-625 (Artikel LEDP-Rahmen IP20)

Anwendungsbereiche:

Umkleiräume bei Sportvereinen. Altenheime, Praxis und andere Gebäude/Räume wo Schutzart IP65 gegen Staub und Feuchtigkeit benötigt wird.

Ausschreibungstext

LED Einlegeleuchte für Deckensystemen-625x625, SMD LED Technologie 40W 4000 Lumen, mit opaler Abdeckung, Schutzart IP65 (raumseitig), LGP aus PMMA, Farbwiedergabe CRI RA>80, Lichtfarben 3000/4000/5700K zur Auswahl anhand DIP-Schalter, Abstrahlwinkel 120°, die LED Einlegeleuchte ist als Ersatz für Rasterleuchten mit Leuchtstofflampen 4x14/18W geeignet, Leuchten-Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in Weiß, Leuchten Maß ohne Treiber 620x620x11mm, elektrische Schutzklasse II inkl. Treiber, Produktlebensdauer: 40.000h, schaltbarer, elektronischer Treiber 230V 50/60Hz, 40W, 900mA, flackerfrei. Optionen: 3h-Notlicht und dimmbare Ausführung (DALI, Switch-Dim und 1-10V)