LED Panel Einlegeleuchte Modul-625
Ausführung: UGR<19

3 JAHRE GARANTIE

FlackerFrei



Ausführung UGR<19 mit weißem Rahmen

Entspricht den Vorgaben nach DIN EN 12464-1 (Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen)

Ersetzt Rasterleuchten 4x18W oder 4x14W

IP20

Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Lumen/ Watt	UGR	CRI	Modul	Maß (mm)	Gewicht (kg)	Input Voltage
CLPG30W/4/19	30	4000K	4250	>**140**	<19	>80	625	620 x 620 x 11	3	AC 220V-250V/50Hz
CLPG36W/4/19	36	4000K	4350	>**120**	<19	>80	625	620 x 620 x 11	3	AC 220V-250V/50Hz

Optionen verfügbar bei allen Ausführungen:

- dimmbar (DALI, Switch-Dim und 1-10V in einem Gerät) (Artikel LEDPG-Dimm)
- dimmbar (Phasenan- / abschnitt
  CLPG30W/4/19 Artikel DIM40
  CLPG36W/4/19 Artikel DIM45
- mit 3h-Notlicht (Artikel CEP1/3A)
- mit Aufbaurahmen (Artikel LEDP-Rahmen)
- Einbauklammern für gesägte Öffnungen
  Set á 4 Klammern (Artikel LEDP-Clips)

Lichtverteilungskurve:



Eigenschaften:

- Modul-625 ist eine Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625 geeignet
- Gehäuse mit weißer Pulverlackierung
- Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED)
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Abstrahlwinkel: 90°
- Schutzart IP20
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Flackerfrei
- LGP aus PMMA

Anwendungsbereiche:

Büroräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

WEEE-Reg.-Nr.: DE52717509 info@galaxy-lichttechnik.de | 06500-9177707 www.galaxy-lichttechnik.de