

LED Downlight IP54 mit Kühlrippen: Lichtfarbe einstellbar

3
JAHRE GARANTIE



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Ø x H	Deckenausschnitt
DL18SG/54/MC	18	3000K*	1400	190 x 45	160 - 170
	18	4000K*	1460	190 x 45	160 - 170
	18	5700K*	1460	190 x 45	160 - 170
DL25SG/54/MC	25	3000K*	1850	228 x 45	200 - 210
	25	4000K*	1950	228 x 45	200 - 210
	25	5700K*	1950	228 x 45	200 - 210
DL35SG/54/MC	35	3000K*	2700	228 x 45	200 - 210
	35	4000K*	3200	228 x 45	200 - 210
	35	5700K*	2900	228 x 45	200 - 210

* Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K


Eigenschaften:

- Mit externem ENEC-geprüftem Treiber (z.B. Philips, Tridonic, Helvar)
- Schutzart IP54 raumseitig
- Gehäusefarbe weiß
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
- Abstrahlwinkel 90°
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Input: AC 220-240V
- Gehäuse aus Alu
- Diffusor aus PMMA Opal
- CRI > 80

Optionen:

- Dimmbar mittels DALI
- Dimmbar mittels 1 -10V
- 3h-Notlicht

Lichtverteilungskurve:



Anwendungsbereiche:

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.