



Artikel	Maß (ohne Fassung)	Geeignet für T8 LED-Röhre	Input Voltage	IP Schutzart	Gehäuse
FLU118LED	630 x 48	1 x 60cm	AC 180V-260V/ 50Hz	IP20	Stahlblech (weiß)
FLU158LED	1540 x 48	1 x 150cm	AC 180V-260V/ 50Hz	IP20	Stahlblech (weiß)
FLU258LED	1540 x 48	2 x 150cm	AC 180V-260V/ 50Hz	IP20	Stahlblech (weiß)

#### Verdrahtung:

- Je nachdem welche Marke von LED-Röhren Sie einsetzen wollen, benötigen Sie die Leuchten fertig-verdrahtet entweder nach Schaltbild 1 oder 2
- Wir können die Lichtleisten nach Schaltbild 1 oder Schaltbild 2 fertig-verdrahtet liefern. Standardmäßig wird nach Schaltbild 2 geliefert
- Wenn Sie für Ihre LED-Röhre Schaltbild 1 benötigen sollten, geben Sie uns einfach Bescheid

#### Eigenschaften der ELED-Röhren:

Mittlere Lebensdauer > 25.000h

#### Schaltbild 1:




#### Schaltbild 2:



#### Lichtleiste Anwendungsbereiche:

Lagerräume, Verkaufsräume, Hallen, usw.

Wir können Ihnen auch unsere LED-Röhre anbieten:



Artikel (LED-Röhre)	passt zu	Eigenschaften der LED-Röhre
ELED1500F	FLU158LED und FLU258LED	150cm, 24W, 2400 lm, 4000K
ELED1500F/86	FLU158LED und FLU258LED	150cm, 24W, 2400 lm, 6500K

