



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Lumen/Watt	UGR	CRI	Maß (Ø x H)	Deckenausschnitt	Input Voltage
FRDL6MCD	6	3000K	600	>100	<22	>80	85 x 60	68 - 75	AC 220V-240V/50Hz
		4000K	650	>100					
		5700K	625	>100					

Optionen:

- Dekoring schwarz
- Dekoring chrom glänzend
- Dekoring chrom gebürstet

Eigenschaften:

- Dekoring weiß im Lieferumfang
- dimmbar mittels Phasen- und Abschnitt
- Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus feuerfestem Polycarbonat
- Feuerfestigkeit 30/60/90 Minuten geprüft.
- Anschlussblock mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung
- Abstrahlwinkel 60°
- Schutzart IP65
- IK08
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h

Anwendungsbereiche:

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

Lichtverteilungskurve:

