



Artikel	Watt (W)	Maß (Ø x H)	Deckenausschnitt	Lichtfarbe	Lumen	UGR	CRI	Input Voltage
FRDL6MCD	6	85 x 60	68 - 75	3000K*	600	<22	>80	AC 220V-240V/50Hz
				4000K*	650			
				5700K*	625			

\* **Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:**

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5300K-5700K

**Optionen:**

- Dekoring schwarz
- Dekoring chrom glänzend
- Dekoring chrom gebürstet

**Eigenschaften:**

- Dekoring weiß im Lieferumfang
- dimmbar mittels Phasen- und Abschnitt
- Lichtfarben 3000K / 4000K / 5700K per DIP-Schalter einstellbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Abdeckung aus feuerfestem Polycarbonat
- Feuerfestigkeit 30/60/90 Minuten geprüft
- Anschlussblock mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung
- Abstrahlwinkel 60°
- Schutzart IP65
- IK08
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h

**Anwendungsbereiche:**

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

**Lichtverteilungskurve:**

FRDL6MCD

