



Artikel	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lumen/Watt	Lichtfarbe	Diffusor	Abstrahlwinkel	Dimensionen	Gewicht (kg)	Input Voltage
	200	35840	> 170						
HBO200HL/5/MW	160	29500	> 180	5000K	Polycarbonat	120°	Ø301 x 170mm	2.3	AC 220-250V / 50 Hz
	120	23200	> 190						

Eigenschaften:

- Diffusor: Polycarbonat (PC)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbe Schwarz
- Umgebungstemperatur -30°C bis +45°C
- Montage: Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse mittels Gliederkette (Gliederkette nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mittlere Lebensdauer > 70.000h
- CRI > 80
- IK 08
- Lieferung mit 1.5m Zuleitung

Optionen:

- Polycarbonat Reflektor mit Abdeckung (Artikel HBO/DIFF)
- Bewegungsmelder (Artikel HBO/MS)
- Fernbedienung zu Bewegungsmelder (Artikel RC/MS)

Anwendungsbereiche:

Hallen aller Art

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.