

LED Hallenstrahler

Leistung, Lichtfarbe und Abstrahlwinkel einstellbar

3
JAHRE GARANTIE



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Diffusor	Abstrahlwinkel	Dimensionen (Ø x H)	Gewicht (kg)
HBOMU	120	3000K*	15600	Polycarbonat	Einstellbar 105° / 85° / 60°	296 x 178mm	2.4
		4000K*	18000				
		5000K*	18000				
	160	3000K*	20800				
		4000K*	24000				
		5000K*	24000				
	200	3000K*	26000				
		4000K*	30000				
		5000K*	30000				

*** Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:**

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 4700K-5000K

Zubehör:

- Bewegungsmelder (Artikel HBO/MS)
- Fernbedienung zu Bewegungsmelder (Artikel RC/MS)

Eigenschaften:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Farbe Schwarz
- Montage: Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse mittels Gliederkette (Gliederkette nicht im Lieferumfang)
- Mittlere Lebensdauer > 83.000 h
- CRI>80
- IK 07
- Lieferung mit 1,5 m Zuleitung
- Umgebungstemperatur -30° bis +50°C

Anwendungsbereiche:

Hallen aller Art

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.