

3
JAHRE GARANTIE



Artikel	Leistung (W)	Diffusor	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Dimensionen (L x B x H)	Gewicht (kg)
LHB200/84	195	Polycarbonat	120°	4000K	24000	1480 x 150 x 110	5.1
LHB200/85	195	Polycarbonat	120°	5000K	24000	1480 x 150 x 110	5.1

Optionen¹:

dimmbar DALI Taster-Dimm	/DL
dimmbar 1-10V	/D

¹ jeweiligen Code an die Artikelbezeichnung anfügen. Z. B. LHB200/85/DL

Eigenschaften:

- **Lieferung mit 2m Kette** zur Aufhängung und 2m Zuleitung
- Diffusor: opal Polycarbonat (PC)
- Gehäuse aus Aluminium-Stangpressprofilen, Farbe Grau
- Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +45°C
- **Mit CREE LEDs und Philips Xitanium Treiber**
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h (L80 >54.000h)
- CRI > 80
- IK 08

Anwendungsbereiche:

Hallen aller Art

In Umgebungen mit chemischen Werkstoffen bitten wir um Rücksprache um die Beständigkeit zu überprüfen.

Lichtverteilungskurve:

