



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	CRI	Dimensionen (∅xH)	Gewicht (kg)	Eingangsspannung
MWBH	9	3000K*	1125	>80	325 x 75mm	1	AC 220V-240V/50Hz
		4000K*	1260				
		5000K*	1260				
		6500K*	1170				
	12	3000K*	1500				
		4000K*	1680				
		5000K*	1680				
		6500K*	1560				
	16	3000K*	2000				
		4000K*	2240				
		5000K*	2240				
		6500K*	2080				

¹ Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: warmweiß 2700K-3000K, neutralweiß 3700K-4000K, kaltweiß 4700K-5000K, kaltweiß 6200K-6500K
² * Bei Montage im Außenbereich kommt es bei niedrigen Temperaturen zu einer verringerten Akkulaufzeit und -haltbarkeit

Optionen¹:

HF-Sensor	/MS
3h-Notlicht	/EP

¹ jeweiligen Code an die Artikelbezeichnung anfügen. Z. B. MWBH/MS

Anwendungsbereiche:

Altenheime, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, überdachte Außenbereiche, usw.

Eigenschaften:

- Lichtfarbe 3000K / 4000K / 5000K / 6500K per DIP-Schalter einstellbar
- Leistung 9W / 12W / 16W per DIP-Schalter einstellbar
- Gehäuse weißes ABS-Kunststoff, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h
- IK08