

Quadratische LED Wand-/ Deckenleuchte IP54, dimmbar



Artikel	Leistung (W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	CRI	Abstrahlwinkel	Abmessungen (L x B x H)	IP Schutzart	Gewicht (kg)	Input Voltage (V)
SE12WLED3	12	3000K	1000	>80	120°	250 x 250 x 50	IP54	0.8	AC 220V-240V/50Hz
SE12WLED4	12	4000K	1100	>80	120°	250 x 250 x 50	IP54	0.8	AC 220V-240V/50Hz
SE18WLED/MC	18	3000K ¹	1790	>80	120°	300 x 300 x 40	IP54	1.2	AC 220V-240V/50Hz
		4000K ¹	2050						
		5700K ¹	1930						
SE30WLED/MC	30	3000K ¹	3000	>80	120°	400 x 400 x 51	IP54	1.8	AC 220V-240V/50Hz
		4000K ¹	3270						
		5700K ¹	3240						

¹ Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter: WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 5400K-5700K

Eigenschaften:

- SE-Series sind ausgestattet mit dimmbarem Treiber (TRIAC / Phasen- und abschnitt) Power-Faktor > 0,9 und LED-Board (2835 SMD)
- Sehr stabile Leuchte IK-08, flaches Design
- Für Decken- oder Wandmontage
- Gehäuse Polycarbonat, Abdeckung opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Mittlere Lebensdauer > 40.000h

Anwendungsbereiche:

Altenheime, Praxis, Hotels, Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Badezimmer, usw.

Lichtverteilungskurve:

