



| Artikel   | Gehäusefarbe | Leistung (W) | Lichtfarbe | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) | UGR | CRI | Abstrahlwinkel | Dimensionen (Ø x H) | Gewicht (kg) | Eingangsspannung  |      |     |     |     |           |     |                   |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------|-----|-----|----------------|---------------------|--------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------------------|
| TL35WH/36 | Weiß         | 25           | 3000K*     | 2300            | >90              | <19 | >90 | 36°            | 100 x 306           | 1.1          | AC 220V-240V/50Hz |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              | 4000K*     | 2540            | >100             |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              | 5000K*     | 2350            | >90              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              | 30           | 3000K*     | 2700            | >90              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              | 4000K*     | 2950            | >90              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              | 5000K*     | 2480            | >80              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           | 35           | 3000K*       | 2950       | >80             |                  |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              | 4000K*       | 3340       | >90             |                  |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              | 5000K*       | 3080       | >80             |                  |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           | TL35BK/36    | Schwarz      | 25         | 3000K*          | 2300             |     |     |                |                     |              |                   | >90  | <19 | >90 | 36° | 100 x 306 | 1.1 | AC 220V-240V/50Hz |
|           |              |              |            | 4000K*          | 2540             |     |     |                |                     |              |                   | >100 |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              |            | 5000K*          | 2350             |     |     |                |                     |              |                   | >90  |     |     |     |           |     |                   |
| 30        |              |              | 3000K*     | 2700            | >90              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              | 4000K*     | 2950            | >90              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              |              | 5000K*     | 2480            | >80              |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
| 35        |              | 3000K*       | 2950       | >80             |                  |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              | 4000K*       | 3340       | >90             |                  |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |
|           |              | 5000K*       | 3080       | >80             |                  |     |     |                |                     |              |                   |      |     |     |     |           |     |                   |

\* Auswahl der Lichtfarbe mittels DIP-Schalter:

WW = warmweiß 2700K-3000K, NW = neutralweiß 3700K-4000K und CW = kaltweiß 4700K-5000K

### Eigenschaften:

- geeignet für 3-Phasen-Stromschienen
- Lichtfarbe 3000K / 4000K / 5000K per DIP-Schalter einstellbar
- Leistung 25W / 30W / 35W per DIP-Schalter einstellbar
- Gehäuse aus Aluminium und Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 h

### Anwendungsbereiche:

Verkaufsräume, Schaufenster, Hotels, Restaurants, Gänge, Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

### Lichtverteilungskurve:

