

DALI Tunable White Panel: Einlege-, Pendel- und Aufbauleuchte

3
JAHRE GARANTIE

FF flackerFrei

□ ▽ CE IP20



Artikel	Leistung(W)	Lichtfarbe	Lichtstrom (lm)	Lumen/Watt	UGR	CRI	Maß (mm)	Gewicht (kg)	Input Voltage
TWP36120	36	3000-5700K	3500	>90	<19	>80	1195 x 295 x 11	3	AC 220V-240V/50Hz

Optionen verfügbar:

- Bedienpanel auf Anfrage erhältlich
- Seilabhängung-Set inkl. 3 m Seil und Netzteil-Kasten (Artikel 42-Seile)
- Aufbaurahmen 1.212 x 312 x 60 mm (Artikel 42-Rahmen)
- Seilabhängung-Set inkl. 3 m Seil und Netzteil-Kasten (Artikel 42-Seile)
- Einbauklammern für gesagte Öffnungen
Set a 4 Klammern (Artikel LEDP-Clips)

Anwendungsbereiche:

Büroräume, Ausstellungsräume/Verkaufstheke, Messestände, Lagerräume, Gesundheitswesen, Altenheime, Praxis, usw.

Eigenschaften:

- Lichtfarbe einstellbar von 3000K bis 5700K
- Abstrahlwinkel 120
- Mittlere Lebensdauer > 50.000h
- Schutzart IP20
- Gehäusefarbe: weiß
- Power-Faktor des Treibers: > 0.9
- LGP aus PMMA