

Einbau-Downlights für TC-DEL Kompaktleuchtstofflampen

Leuchten für Leuchtstoffröhren

3
JAHRE GARANTIE



Typ E: ohne Scheibe



Typ EG2: Glasscheibe
hängend nach Außen



Typ EG: Glasscheibe nach
Innen



Mit Parabolspiegelraster



Artikel	EVG Leistung	Decken-ausschnitt	Ø	Tiefe	Schutzart	Scheibe/Reflektor
DL118E	1X18W	165mm	193mm	95mm	IP20	Reflektor, keine Scheibe
DL126E	1X26W	165mm	193mm	95mm	IP20	Reflektor, keine Scheibe
DL118EG	1X18W	165mm	193mm	95mm	IP44	Gefrostete Glasscheibe nach Innen
DL126EG	1X26W	165mm	193mm	95mm	IP44	Gefrostete Glasscheibe nach Innen
DL218E	2X18W	165mm	193mm	95mm	IP20	Reflektor, keine Scheibe
DL226E	2X26W	165mm	193mm	95mm	IP20	Reflektor, keine Scheibe
DL218EG	2X18W	165mm	193mm	95mm	IP44	Gefrostete Glasscheibe nach Innen
DL226EG	2X26W	165mm	193mm	95mm	IP44	Gefrostete Glasscheibe nach Innen
DL226ECG	2X26W	165mm	193mm	95mm	IP44	Gefrostete Glasscheibe nach Innen*
DL218EG2	2X18W	165mm	193mm	95mm	IP20	Matte Glasscheibe nach Außen
DL226EG2	2X26W	165mm	193mm	95mm	IP20	Matte Glasscheibe nach Außen
TDL218C2	2X18W	165mm	210mm	120mm	IP20	Parabolspiegelraster (BAP/Turboraster)
TDL226C2	2X26W	165mm	210mm	120mm	IP20	Parabolspiegelraster (BAP/Turboraster)

* Chrome Abschlussring

Anwendungsbereiche:

Büro- und Verkaufsräume, Schaufenster, öffentliche Gebäude, Warenpräsentation, Banken, Museen, Hotels, Restaurants, Konferenzräume, Ausstellungshallen, Eingangsbereiche, Gänge und Treppenhäuser.

Lichtverteilungskurve:

LVK DL126E

